

Magellan® 2200VS

立式扫描仪



功能:

- 优秀的立式扫描范围
- FirstStrike™ 高级解码软件
- 选用的 Productivity Index Reporting™ 软件
- 便于软件升级的闪存
- 多重接口的解决方案支持所有常用的主机接口
- 功能强大的辅助 RS232 通讯端口可轻松与手持式扫描仪结合使用
- 主机诊断报告
- 选用的“缩短条形码” (RSS) 解码功能
- 选用的“商品防窃” (EAS) 功能

无与伦比的立式销售点 (POS) 扫描性能

PSC 生产的 Magellan® 2200VS 立式扫描仪利用 Magellan 平台, 将其应用于杂货店、药房、百货公司及便利店, 分别将各零售业的中等效率有效地提高到最佳效率。与其它厂商生产的垂直扫描仪相比, Magellan 2200VS 的不同点在于其可提供分门别类的扫描结果、独特的增值软件功能, 如 Productivity Index Reporting™ 以及我们先进的 FirstStrike™ 解码软件。并且由于它是 Magellan 平台架构的系统, 因此能为您提供更多的服务。

Magellan 2200VS 的大型全方位扫描矩阵将横向扫描和纵向扫描方法的效率与人体工程学的运用发挥到极点。与所有的 Magellan 系列扫描仪一样, 它提供便于软件升级的闪存、支持主机诊断报告功能, 并且符合所有 Sunrise 2005 方案的标准。Magellan 2200VS 也支持最常用的可读条形码, 并可选用“缩短条形码”(RSS) 支持。

让您的销售得心应手

Magellan 2200VS 并不仅提供条形码扫描仪的功能。如果安装了 Productivity Index Reporting™ (PIR) 软件, 即可找出并跟踪特定商品、扫描仪、销售通道或收款员的效率问题。PIR 软件使 Magellan 2200VS 如同一个全方位的工具, 既可增加每个销售点 (POS) 的效率, 又能将固定位置式垂直扫描仪提升到一个全新的层次!

紧密集成

因为 Magellan 2200VS 是 PSC 所生产的, 所以您可轻松地安装, 然后放心地使用多年。Magellan 2200VS 以狭小的 6" x 3.8" (15.2 x 9.7 cm) 占地面积而自豪, 因此可让您轻松地将新设的和现有的销售点空间配置整合在一起。它也支持所有最常用的主机终端接口, 包括 IBM 所提供的 USB。另外, Magellan 2200VS 与 OPOS 和 JavaPOS 系统兼容, 可为销售点提供更大的安装弹性。

在固定位置式立式扫描方面, Magellan 2200VS 的性能和各种功能组合确实让其它产品不及其项背。总而言之, 这就是无与伦比的 Magellan。

[Magellan® 无所不敌]



规格

Magellan® 2200VS

机器尺寸

高: 6.0" / 15.2 cm
宽: 6.0" / 15.2 cm
深: 3.83" / 9.7 cm
重量: 2.5 lbs. / 1.1 kg

光学特性

图像
扫描线数: 20
速度: 6,000 RPM
景深: 8.0" / 23.3 cm
读取高度: 6.0" / 15.2 cm

环境

温度额定值
作业温度:
摄氏 10° 到 40° C
储存/运输温度:
摄氏 -40° 到 70° C
湿度:
作业湿度: 5% 到 95% NC
储存/运输湿度: 5% 到 95% NC

电源

AC 电力需求
90-265 VAC、47-63 Hz;
4.0 瓦 (额定电压),
9.6 瓦 (最高电压),
2.5 瓦 (休眠模式)

解码功能

Magellan® 2200VS 可自动区分并支持下列所有条形码类型

- UPC - A&E
- UPC 补充码 (书号与折价券条形码)
- UPC 附加符号 (sub 2 或 P2、sub 5 或 P5 & C128)
- 选用的缩短条形码 (RSS-14 延伸与堆栈码)
- EAN 8、13
- JAN 8、13
- EAN/JAN 双码
- UCC/EAN 128
- Code 39 (纯 ASCII 字符)
- Code 128
- Code 93
- I 2 of 5
- Standard 2 of 5
- Italian Pharmacoed
- Codabar/NW7
- MSI/Plessey

通讯接口

主机
标准 RS232、IBM 46XX、IBM USB
其它
功能强大的 RS232 辅助通讯端口

安全规章

电源:
EN60 950 (欧洲德国 TÜV 品质检定)
PSC-Mark (日本)
UL 60950 (美国)
CSA 60950 (加拿大)

电磁辐射等级:
CISPR22-B (全球)
FCC part 15 Class B (美国)
VCCI-B (日本)
EN 55022-B (欧洲)
NOM (墨西哥)

激光安全等级:
CDRH Class IIa (美国/加拿大)
EN 60825-1 Class 1 (欧洲)
IEC 60825-1 Class 1 (全球)
(警告: 请勿直视激光)
IEC 60825 Class 1 (欧洲)



其它

EAS 兼容性
集成式的 EAS 硬件可于 Checkpoint® Systems 所推出的 Counterpoint IV、V、VI 和 VII 机型。



可选的安装底座



PSC Inc.

959 Terry Street
Eugene OR 97402-9150 USA
Tel: 800 695 5700 or 541 683 5700
Fax: 541 345 7140

规格可能随时变更, 恕不另行通知。
有关本产品或其它 PSC 产品的额外信息和服务, 请见于 PSC 网站: www.pscnet.com, 或是联络您的 PSC 业务代表, 以获得更多信息。



PSC Worldwide Sales and Service Locations

Australia - NSW
Tel: 61 2 9878 8999
Fax: 61 2 9878 8688

Belgium
Tel: 32 2 414 74 09
Fax: 32 2 410 11 63

Brazil
Tel: 55 11 5507 7721
Fax: 55 11 5507 7696

Chile
Tel: 562-339-7000
Fax: 562-339-7985

China
Tel: 86 10 6857 9048
Fax: 86 10 6857 8699

France
Tel: 33 1 64 86 71 00
Fax: 33 1 64 46 72 44

Germany
Tel: 49 6151 93580
Fax: 49 6151 935897

Hong Kong
Tel: 852 25846210
Fax: 852 25210291

India
Tel: 91 11 24621586
Fax: 91 11 24641662

Italy
Tel: 39 039 629031
Fax: 39 039 6859496

Japan
Tel: 81 3 3491 6761
Fax: 81 3 3491 6656

Latin America
Tel: 1 305 539 0111
Fax: 1 305 539 0206

Singapore
Tel: 65 6435 1311
Fax: 65 6226 1242

Spain
Tel: 34 91 746 28 60
Fax: 34 91 742 35 33

Sweden
Tel: 46 4010 84 92
Fax: 46 4010 84 91

United Kingdom
Tel: 44 1923 809500
Fax: 44 1923 809505